

### Длительно допустимый ток $I_{ддт}$ 1кВ кабелей, в А

F, кв.мм	АВБбШв-1кВ	АПвБбШп-1кВ	ВБбШв-1кВ	ПвБбШп-1кВ	АСБл-1кВ	СБл-1кВ
16	72 А	87 А	93 А	113 А	79 А	102 А
25	93 А	113 А	121 А	147 А	102 А	134 А
35	113 А	137 А	147 А	178 А	126 А	163 А
50	137 А	166 А	179 А	217 А	153 А	200 А
70	166 А	201 А	220 А	268 А	184 А	241 А
95	197 А	240 А	260 А	316 А	219 А	287 А
120	224 А	272 А	299 А	363 А	248 А	325 А
150	255 А	310 А	338 А	410 А	281 А	365 А
185	286 А	348 А	378 А	459 А	314 А	404 А
240	330 А	401 А	435 А	529 А	359 А	455 А

### Длительно допустимая мощность $P_{ддм}$ 1кВ кабелей, в кВт, при $\cos\varphi=1$

F, кв.мм	АВБбШв-1кВ	АПвБбШп-1кВ	ВБбШв-1кВ	ПвБбШп-1кВ	АСБл-1кВ	СБл-1кВ
16	47 кВт	57 кВт	61 кВт	74 кВт	*	*
25	61 кВт	74 кВт	79 кВт	96 кВт	*	*
35	74 кВт	90 кВт	96 кВт	117 кВт	82 кВт	107 кВт
50	90 кВт	109 кВт	117 кВт	142 кВт	100 кВт	131 кВт
70	109 кВт	132 кВт	144 кВт	176 кВт	120 кВт	158 кВт
95	129 кВт	157 кВт	170 кВт	207 кВт	143 кВт	188 кВт
120	147 кВт	178 кВт	196 кВт	238 кВт	163 кВт	213 кВт
150	167 кВт	203 кВт	222 кВт	269 кВт	184 кВт	240 кВт
185	188 кВт	252 кВт	248 кВт	301 кВт	206 кВт	265 кВт
240	216 кВт	263 кВт	285 кВт	347 кВт	236 кВт	299 кВт